

doscan[®] PS

Koncentrat substancji czynnych do stref wodnych myjek butelek



Właściwości:

doscan PS jest skoncentrowanym, płynnym środkiem zawierającym składniki kompleksujące i dyspergujące. Jest stosowany w strefach natryskowych (szczególnie w strefach wody gorącej) myjek butelek w celu zapobiegania tworzeniu się kamienia wodnego.

doscan PS zawiera wysoko skuteczne składniki aktywne, działające praktycznie niezależnie od twardości wody i wartości pH nawet w małym stężeniu, kompleksujące i stabilizujące wiązanie wody, przeciwdziałające osadzaniu się kamienia.

Obszary zastosowania:

doscan PS stosuje się w wodnych strefach myjek butelek w przypadku małego czy średniego przenoszenia alkaliczności, bez konieczności regulacji wartości pH strefy oraz dodawania specjalnych produktów kwaśnych.

Użycie i dozowanie:

Stężenie roztworu roboczego doscan PS zależy od twardości użytej wody oraz od ilości przeniesionej alkaliczności, dlatego też ustalany jest indywidualnie dla każdej myjki butelek.

Aby uniknąć pozostałości na powierzchniach mających kontakt z żywnością, konieczne jest spłukanie wodą zdatną do picia po każdym czyszczeniu i dezynfekcji.

Nie mieszać z innymi produktami.

Zaleca się użycie automatycznych systemów dozowania i sterowania typu weigomatic[®] dla bezpiecznego i ekonomicznego dozowania środka. Dla wszystkich obszarów zastosowań wdrożono specjalną koncepcję W-DOS.

Dane techniczne:

Wygląd:	przezroczysta, bezbarwna ciecz
Gęstość (20°C):	1,13 g/cm ³
Wartość pH (20°C, koncentrat):	ok. 2,4

Skład:

Zawartość składników według Rozporządzenia WE 648/2004 w sprawie detergentów: 15-30% fosfoniany.

Magazynowanie:

Przechowywać w temperaturach od 0 do 30°C.

Przy prawidłowym magazynowaniu okres trwałości wynosi 4 lata od daty produkcji. Data ważności produktu podana jest na etykiecie za symbolem .

Rodzaje zagrożeń i środki ostrożności:

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska znajdują się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie www.drweigert.pl

Jeżeli produkt używany jest zgodnie z zaleceniami, nie stanowi zagrożenia w rozumieniu dyrektywy dot. przetwórstwa spożywczego.

Zamknięte opakowania należy usuwać jako odpady tylko po całkowitym opróżnieniu. Usuwanie resztek produktu według zaleceń zamieszczonych w karcie charakterystyki.

MB 2409/2-2_10.2014

PL 4.0 / 07.2019