



neoblank®



Onderhoudsmiddel voor roestvaststaal

Kant en klare gebruiksooplossing

Belangrijkste toepassingsgebied:

- Onderhoud en bescherming van roestvaststalen oppervlakken
- Betrouwbare en voorzichtige verwijdering van vingerafdrukken, strepen en vlekken
- Roestvrij stalen oppervlakken krijgen een schoon en gelijkmatig glanzend oppervlak
- Voorkomt hardnekkige vervuiling
- Ook geschikt voor sloten, scharnieren en gewrichten

Eigenschappen:

- Betrouwbaar
- Zeer geschikt voor toepassing in de voedselverwerking. Product is op basis van sterk gezuiverde minerale olie, welke van voedsel en farmaceutische kwaliteit is.
- Zeer economisch in gebruik

Dosering en gebruik:

Onverdund opbrengen en met een schone, droge doek verdelen en polijsten (nat oppervlak eerst droogmaken).

Beschermende neoblank lagen kunnen worden verwijderd door te reinigen met b.v. caraform universal of caraform active.

Spray spaarzaam op hang- en sluitwerk en beweeg ze.

Algemene gebruiksinstructie:

- Alleen voor professioneel gebruik!
- Voor een gecontroleerde, veilige en economische dosering van het product adviseren wij u gebruik te maken van doseerhulpmiddelen. Wij zullen u hierbij graag adviseren.
- Niet vermengen met andere producten.

Product gegevens:

Viscositeit	< 100 mPas (concentraat, 20 °C)
Soortelijk-gewicht	0.8 g/cm ³

Samenstelling:

Samenstelling conform EG detergentenrichtlijn 648/2004:

- < 5 % nietionische tensiden
- > 30 % alifatische koolwaterstoffen (sterk gezuiverde minerale olie)

Opslag informatie:

Houdbaarheid bij correcte opslag: 48 maanden. Altijd bij een temperatuur tussen 10 en 30 °C.

Bij temperaturen onder de 10 °C kan omkeerbare vertroebeling ontstaan. De troebelheid verdwijnt zodra de temperatuur weer boven de 10 °C is. Dit heeft geen invloed op de eigenschappen van het product.



Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

Zie ook het Veiligheids Informatie Blad.

Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

Bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing het product veilig volgens de overeenkomstige richtlijnen voor voedselverwerking.

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13). Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

MB 3303/3-2

Versie 05-2015

Vervangt 09-08-2011

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en er varing. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl
