



Alkalisches Reinigungsmittel für die Lebensmittelindustrie

Flüssigkonzentrat

Anwendungsbereich:

- Reinigung von Oberflächen, Geräten, Fußböden, Wänden und Behältern sowie von Produktions- und Abfüllanlagen mittels Niederdruck- und Schaumreinigungsgeräten und im Wischverfahren in der Lebensmittelindustrie
- Bevorzugtes Einsatzgebiet ist die Reinigung von Koch- und Räucherschrank aus Edelstahl

Leistungsspektrum:

neomoscan FA 23 ist ein hochalkalisches Reinigungsmittel mit stark schäumenden Netzmitteln und folgenden Eigenschaften:

- Bewirkt ein schnelles Eindringen in verkrustete und verkohlte fett- und eiweißhaltige Beläge
- Auch hartnäckige Verschmutzungen werden gelöst
- Gute emulgierende und dispergierende Wirkung
- Gute Schaumaktivität
- Auch bei hohen Wasserhärten einsetzbar
- Geeignet für Edelstahl, Normalstahl und alkalibeständige Kunststoffe
- Nicht geeignet für Aluminium, Leicht- und Buntmetalllegierungen sowie verzinkte und verzinnete Materialien

Anwendung und Dosierung:

Reinigung von Koch- und Räucherschrank:

Einsatz über Deckenventilatoren im Umlauf je nach Anlage im Konzentrationsbereich von 5 - 10 Gew.-% bei 60 °C - 80 °C

Einsatz mittels geeigneter Sprüh-, Hochdruck- bzw. bevorzugt

Niederdruckschaum-reinigungsgeräte:

Im Konzentrationsbereich von 2 - 5 Gew.-%, Einwirkzeit 10 - 15 min

Entfernung von besonders hartnäckigen Rauchteer- und Fettverkrustungen:

Wände der aufgeheizten Räucheranlage mit einer Konzentration von 20 - 30 Gew.-% einsprühen, Einwirkzeit 10 - 15 min

Reinigung von Arbeitsgeräten in der fleisch- und fischverarbeitenden Industrie:

Einlegen in eine 1 – 3 Gew.-% neomoscan FA 23 Lösung bei 20 °C - 50 °C

Reinigung von Kochkesseln:

Konzentrationsbereich 1 - 3 Gew.-% bei 60 °C - 80 °C, Einwirkzeit 30 - 60 min oder über Niederdruckschaumverfahren

Allgemeine Hinweise zur Anwendung:

- Nur für gewerbliche Anwendungen.
- Zur Vermeidung von Produktrückständen sind alle Oberflächen, insbesondere solche, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, nach jeder Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahme mit Trinkwasser nachzuspülen.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser durchspülen.
- Dosierung nur aus dem Originalgebinde.
- Nicht im Konzentrat verwenden – nur in der Anwendungslösung.
- Die Bedienungsanleitung der Anlagen- und Gerätehersteller sind zu beachten.
- Die weigomatic Dosiersysteme bzw. neomatik Dosiergeräte von Dr. Weigert ermöglichen eine kontrollierte, sichere und wirtschaftliche Anwendung. Wir sind Fachbetrieb nach WHG (Wasserhaushaltsgesetz). Abgestimmt auf die jeweiligen Gegebenheiten und Anforderungen planen, installieren und warten wir zentrale und dezentrale Dosieranlagen.





Konzentrationsbestimmung:

10 ml neomoscan FA 23 Anwendungslösung werden nach Zusatz von 1 - 2 Tropfen Phenolphthalein-Lösung mit 0,1 N Salzsäure (HCl) bis zum Farbumschlag von rot auf farblos titriert.

Verbrauchte ml 0,1 N HCl x 0,11 = Gew.-% neomoscan FA 23

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist das Produkt unbedenklich im Sinne der einschlägigen Richtlinien zur Lebensmittelverarbeitung. Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten:

MB 2906/3-1
Stand: 08/23

Aussehen	klare, bräunliche Flüssigkeit
pH-Wert	12,7 (1%ig in vollentsalztem Wasser, 20 °C)
Dichte	ca. 1,4 g/cm ³
p-Wert	ca. 37

Die Produktspezifikation kann abweichende Prüfparameter enthalten und ist auf Anfrage erhältlich.

Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:

< 5 % nichtionische und anionische Tenside, Phosphonate

Lagerhinweise:

Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen 0 °C und 30 °C einzuhalten. Bei sachgemäßer Lagerung 2 Jahre lagerfähig. Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol .

Im Laufe der Lagerzeit kann es in original verschlossenen Gebinden zu einer Farbveränderung kommen. Die anwendungstechnischen Eigenschaften sind dadurch nicht beeinflusst.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik „Service/Downloads“ verfügbar.